



Procédure d'assainissement:

1. Décrocher la fenêtre.
2. Fraiser les rainures pour les joints en une opération.
3. Imprégner les rainures.
4. Insérer les joints.
5. Raccrocher la fenêtre.

Avantages:

- Pas de gauchissement des vantaux, le joint peut s'appliquer élastiquement dans la rainure.
- Peu de poussière de montage grâce à l'aspiration des copeaux.
- Les rainures peuvent être fraisées dans le feuillet du cadre jusqu'à l'angle.
- Fraise étagée.
- Clients satisfaits, la chaleur de chauffage précieuse reste dans la maison.



No 965

Rainureuse pour les joints HEBGO (pince de serrage 8,0 mm) coffret de travail complet

965.0 1 coffret

- avec machine, fraise à rainurer 500 W, 240 V
- avec guidage de la fraise
- avec tuyau d'aspiration, longueur 3 m
- avec jeu d'outils
- avec fraise

Vente seulement par le commerce spécialisé



No 967

Fraise à rainurer HEBGO (rainure double 3/7,5 mm) tige Ø 8 mm, métal-dur monobloc

967.0 pièce

Joint creux HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

Petits emballages à 7 m



No 526



- 526.1 noir
- 526.2 brun
- 526.7 gris
- 526.9 blanc

- 526.1k noir
- 526.2k brun
- 526.7k gris
- 526.9k blanc

Joint à lèvres HEBGO, qualité Silicone

en rouleaux de 50 m

Petits emballages à 7 m



No 634



- 634.1 noir
- 634.2 brun
- 634.7 gris
- 634.9 blanc

- 634.1k noir
- 634.9k blanc



Coefficient a (perméabilité à l'air) voir page i.20