



Die smarte Absenkichtung von HEBGO

Schützt effizient vor Lärm, Licht, Nässe und Durchzug.

Diese smarte HEBGO Absenkichtung überzeugt auf ganzer Linie

Der Dichtungs- und Schwellenspezialist lanciert mit der HEBGO 410.1100 eine Absenkichtung, die in den Bereichen Dichtheit, Verarbeitbarkeit, einfache Einstellung, Langlebigkeit und Funktionalität neue Massstäbe setzt.

Bei der Entwicklung der neuen Absenkichtung haben wir grossen Wert auf Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit gelegt. Zusammen mit dem Einsatz von hochwertigsten Materialien garantieren wir die einwandfreie Funktion auch nach Jahren mit unzähligen Schliesszyklen.

Die innenliegende Absenkmechanik hat in Langzeitversuchen Langlebigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Reproduzierbarkeit bewiesen. Somit ist die HEBGO 410.1100 sowohl für den normalen Einsatz in hochwertigen Hauseingangstüren als auch für den Einbau in Industrietüren und Türen im öffentlichen Bereich bestens geeignet.

Nebst der Erreichung von höchstem Schlagregenschutz für Aussentüren standen die optimale Wärmedämmung und ein den heutigen Anforderungen gerecht werdender Lärmschutz im Pflichtenheft. Kälteübertragende Metalloberflächen haben wir mit unserer Konstruktion weitestgehend vermieden. Das aussengreifende Dichtband dichtet nicht nur gegen

Wasser und Durchzug; auch Aussenlärm wird erfolgreich gedämmt.

Mit dem speziell für die Verwendung der HEBGO Absenkichtung entwickelten Eckprofil HEBGO KlimaStopp sind höchste Schlagregenwerte erreichbar. Dieses optional erhältliche Zubehör steigert auch die Schalldämmwerte und reduziert die Luftdurchlässigkeit des Türsystems.

Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung der neuen Absenkichtung wurde auf die einfache Längenanpassung gelegt. So kann ohne aufwendiges Zerlegen und mit wenigen Arbeitsschritten die Dichtung in einem Bereich von 300mm auf die gewünschte Türbreite angepasst werden. Der auf dem Dichtungsträgerprofil aufgedruckte Längenmassstab ermöglicht eine visuelle Kontrolle der zugeschnittenen Länge. Die im Lieferumfang enthaltene Schneidlehre unterstützt Handwerker beim exakten Ablängen der Silikon-Dichtlippe. Die Hubeinstellung erfolgt bequem über eine Inbusschraube im herausnehmbaren Auslösebolzen.

TECHNISCHE DATEN

Erforderlicher Nutquerschnitt	22 x 32 mm
Dichtungshub	Stufenlos einstellbar 4–12 mm
Grundprofil	Aluminium, 22 x 31 mm
Dichtband	Silikon UL94 V0
Hubauslösung	einseitig, mit einstellbarem Druckstift
Schlagregenwerte / tauglich	9A*
Schalldämmung	43 dB
Sonderlängen	ja, auf Anfrage
Einsatzzweck	Haustüren, einfach und doppelflügelig
Lagerlänge	1'100 mm
Kürzbar	300 mm

* bei Verwendung mit HEBGO KlimaStopp






ZUBEHÖR

Das umfangreiche Zubehör ist im Lieferumfang enthalten, kann aber auch separat bestellt werden: Ersatzdichtband, Montagematerial, Kürzhilfe zu Dichtband, Auslösestift und Verschlusskappe.

Wenn es mal stürmisch wird

Ohne Dachüberstand sind Aussentüren schutzlos der Witterung ausgeliefert. Die neue Absenktdichtung von HEBGO löst dieses Problem. Nebst der Schlagregendichtheit überzeugt unser Produkt mit Bestwerten in punkto Wärme- und Schalldämmung.



FEUCHTIGKEITSDÄMMUNG

Die Absenktdichtung, gepaart mit dem speziell entwickelten HEBGO KlimaStopp, garantiert den höchsten Schlagregenschutz in dieser Klasse.



WÄRMEDÄMMUNG

Durch das Vermeiden von frei- und innenliegenden Aluminiumflächen werden Kältebrücken verhindert. Die Oberflächentemperatur auf der Innenseite der Dichtung liegt auch bei tiefen Aussentemperaturen über der Taupunktgrenze.



SCHALLDÄMMUNG

Die HEBGO Absenktdichtung hält aufgrund der kompakten Bauweise und der Verwendung hochwertigster Materialien störenden Aussenlärm von Innenräumen fern.